Teknisk information & konfiguration

Alle eSTANDS produkterne bygger på samme hardware og software platform og dette dokument giver et overblik over forsynings kravene og teknikken bag e-STANDS produkterne.

Forsyning

Strøm

e-STANDS skal forsynes med 230V vekselstrøm:
1 fase pr. 24 enheder uden ladning
1 fase pr. 8 enheder med batteriladning

Internet

e-STANDS produkterne kan tilsluttes eksisterende LAN eller WIFI netværk. Er netværk ikke til rådighed har produkterne indbygget 4G modem for opkobling til det mobile netværk.

Teknikken

NFC betjening

Alle produkterne kan betjenes med NFC nøgle og nærmere betegnet 13,56 Mhz eller Mifare kortene. Mifare er den mest brugte teknologi i dørsystemer etc. og derfor kan brugerne benytte den NFC brik de allerede har.

Låsen

Alle e-STANDS produkterne benytter samme lås fra Italienske Viro Aps.
Det er en robust lås baseret på gennemprøvet teknologi, som har været brugt til industrielle porte og døre i mere end 30 år.

Server / Cloud løsning

e-STANDS software platformen er 100% baseret på Amazon Web Services (AWS) systemer.
Dette giver den maksimale drift og datasikkerhed.

Adminstrations modulet

Alle produkterne administreres fra e-STANDS administrations modulet.
Softwaren er hosted af os og tilbydes som en cloud service.

Bruger app

e-STANDS app'en kan downloades gratis i Google Play eller App Store

Kontakt os for yderligere detaljer:

info@e-stands.dk

+45 20730483